

LUVA DE RASPA IGNIFUGADA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de segurança confeccionada em raspa ignifugada, com mão e punho forrado em feltro com costura em linha de aramida, com viés colorido para diferenciação de tamanho. Resistência ao calor por contato. (REF. Ri2020)

Proteção das mãos contra agentes mecânicos e térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos).

CA: 38.996 - Validade: 20/05/2030

COMPOSIÇÃO: Raspa Groupon

VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos

COR: Laranja

TAMANHO	COR VIÉS	PUNHO	REFERÊNCIAS INTERNAS	CÓDIGOS DE BARRA
M	●	15cm	LIG.R.01.00037005M (8-9)	7898671160986
M	●	20cm	LIG.R.01.00038005M (8-9)	7898671160306

NORMAS TÉCNICAS

Normas Técnicas aplicáveis: EN ISO 21420:2020 + A1:2009 – Requisitos gerais para luvas de proteção; EN 407:2020 – Luva de proteção para riscos térmicos (calor e/ou fogo); BS EN 388:2016 + A1:2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos e EM 12477:2001 – Luvas de proteção para soldadores.



4244X 413344 TIPO A

APLICAÇÃO

- Mineração
- Operações com agentes térmicos até 250°C
- Construção civil
- Logística
- Manutenção
- Petróleo
- Outras indústrias

RESULTADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

ENSAIOS NÍVEIS DE DESEMPENHO

Resistência à abrasão	Nível 4
Resistência ao corte por lâmina	Nível 2
Resistência ao rasgamento	Nível 4
Resistência à perfuração por punção	Nível 4
Resistência ao corte TDM	X
Propagação de pequenas chamas	Nível 4
Calor de contato	Nível 1
Calor convectivo	Nível 3
Calor radiante	Nível 3
Respingos de metais fundidos	Nível 4
Grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C)	Nível 4

USO E CONSERVAÇÃO

- Armazenar em local seco e arejado.
- Não recomenda-se a higienização.
- Não submeter a umidade excessiva.
- Ao notar rasgos ou furos, troque o equipamento.

Laboratório IBTEC - Laudo nº EPI 17636/25

Fale com a Procipa

www.procipa.com.br

35 3281-1162

vendas@procipa.com.br

procipa_epi

procipa

procipa - epi de couro

