

LUVA DE COBERTURA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, punho em raspa com tira e fivela no dorso para ajuste e reforço no pulso, com viés colorido para diferenciação de tamanho. (REF. LV 9700)

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos, provenientes de operações de soldagem e processos similares.

CA: 26.088 - Validade: 05/06/2029

COMPOSIÇÃO: Vaqueta Asa, Raspa Groupon

VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos

COR: Cinza Natural

TAMANHO	COR VIÉS	PUNHO	REFERÊNCIAS INTERNAS	CÓDIGOS DE BARRAS
P	●	15cm	LCB.V.01.00022002P (6-7)	7898671160313
M	●	15cm	LCB.V.01.00022002M (8-9)	7898671160320
G	●	15cm	LCB.V.01.00022002G (10-11)	7898671160337
GG	●	15cm	LCB.V.01.00022002GG (12-13)	7898671160849
P	●	20cm	LCB.V.01.00025002P (6-7)	7898671162065
M	●	20cm	LCB.V.01.00025002M (8-9)	7898671162072
G	●	20cm	LCB.V.01.00025002G (10-11)	7898671162089
GG	●	20cm	LCB.V.01.00025002GG (12-13)	7898671162096

NORMAS TÉCNICAS

ISO21420:2020+A1:2022 - Luvas de Proteção-Requisitos Gerais e Métodos de ensaio e BS EN 388:2016+A1: 2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos.



RESULTADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

ENSAIOS

Resistência à abrasão	Nível 2
Resistência ao corte por lâmina	Nível 1
Resistência ao rasgamento	Nível 3
Resistência à perfuração por punção	Nível 2
Resistência ao corte TDM	X

Laboratório IBTEC - Laudo nº EPI 15928/24

NÍVEIS DE DESEMPENHO

APLICAÇÃO

- Mineração
- Operações de soldagens e processos similares
- Construção civil
- Logística
- Manutenção
- Petróleo
- Outras indústrias

USO E CONSERVAÇÃO

- Armazenar em local seco e arejado.
- Não recomenda-se a higienização.
- Não submeter a umidade excessiva.
- Ao notar rasgos ou furos, troque o equipamento.

Fale com a Procipa

www.procipa.com.br

vendas@procipa.com.br

35 3281-1162

procipa_epi

procipa

procipa - epi de couro

