

Especificação Técnica do Produto

Luva de Cobertura

Luva de segurança confeccionada em vaqueta com punho em raspa, reforço em raspa no pulso com fivela e tira no dorso para ajuste.

Equipamento para proteção da luva de alta tensão e proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.



APLICAÇÕES

Mineração, construção civil, logística, manutenção, petróleo e outras indústrias.

RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

EN 388



2 1 3 2

ISO21420:2020+A1:2022 - Luvas de Proteção- Requisitos Gerais e Métodos de ensaio e BS EN 388:2016 +A1: 2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

RESULTADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

EN 420



ENSAIOS

Resistência à abrasão

Resistência ao corte por lâmina

Resistência ao rasgamento

Resistência à perfuração por punção

NÍVEIS DE DESEMPENHO

Nível 2

Nível 1

Nível 3

Nível 2

Laboratório IBTec RELATÓRIO TÉCNICO EPI 15928/24

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

- Armazenar em local seco e arejado.
- Não recomenda-se a higienização.
- Não submeter a umidade excessiva.
- Ao notar rasgos ou furos, troque o equipamento.
- Não utilizar o EPI contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

REFERÊNCIA

LV 9700

CA

26.088 (válido até 06/05/2029)

COMPOSIÇÃO

Vaqueta Asa / Raspa Groupon

VALIDADE DO PRODUTO

5 ANOS

PUNHO 15CM

CÓDIGO INTERNO

6-7(P)	LCB.V.01.00022002P (6-7)
8-9(M)	LCB.V.01.00022002M (8-9)
10-11(G)	LCB.V.01.00022002G (10-11)
12-13(GG)	LCB.V.01.00022002GG (12-13)

PUNHO 20CM

CÓDIGO INTERNO

6-7(P)	LCB.V.01.00025002P (6-7)
8-9(M)	LCB.V.01.00025002M (8-9)
10-11(G)	LCB.V.01.00025002G (10-11)
12-13(GG)	LCB.V.01.00025002GG (12-13)

Documento de uso exclusivo da PROCIPA. É proibida sua reprodução e veiculação sem autorização.



ALTA PERFORMANCE
em proteção e segurança

☎ 35 3281-1162
🌐 www.procipa.com.br

Fale com a Procipa
✉ vendas@procipa.com.br
📱 [procipa](#) [procipa_](#)

