

LUVA MISTA PUNHO EM RASPA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso, face dorsal dos dedos e punho de 15 e 20cm em raspa, reforço interno em vaqueta na palma e elástico no dorso para ajuste. (REF. LVMP 20)

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos, provenientes de operações de soldagem e processos similares.

CA: 36.844 - Validade: 26/05/2030

COMPOSIÇÃO: Vaqueta Asa, Raspa Groupon

VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos

COR: Cinza Natural

TAMANHO	COR VIÉS	PUNHO	REFERÊNCIAS INTERNAS	CÓDIGOS DE BARRA
M	●	15cm	LPH.M.01.00065009M (8-9)	7898671161181
G	●	15cm	LPH.M.01.00065009G (10-11)	7898671166926
M	●	20cm	LPH.M.01.00066009M (8-9)	7898671160238
G	●	20cm	LPH.M.01.00066009G (10-11)	7898671165004

NORMAS TÉCNICAS

Normas Técnicas aplicáveis: EN 388 + A1:2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos, EN 12477 - Luvas de proteção para soldadores, EN ISO 21420 + A1:2022 - Luvas de proteção, requisitos Gerais.



RESULTADOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

ENSAIOS

ENSAIOS	NÍVEIS DE DESEMPENHO
Resistência à abrasão	Nível 3
Resistência ao corte por lâmina	Nível 1
Resistência ao rasgamento	Nível 4
Resistência à perfuração por punção	Nível 3
Resistência ao corte TDM	X
Propagação de chamas	Tipo A
Calor de contato	Sim
Calor convectivo	Tipo A
Proteção de respingos de solda	Tipo A

APLICAÇÃO

- Mineração
- Operações de soldagens e processos similares
- Construção civil
- Logística
- Manutenção
- Petróleo
- Outras indústrias

USO E CONSERVAÇÃO

- Armazenar em local seco e arejado.
- Não recomenda-se a higienização.
- Não submeter a umidade excessiva.
- Ao notar rasgos ou furos, troque o equipamento.

Laboratório IBTEC - Laudo nº EPI 17680/25

Fale com a Procipa

www.procipa.com.br

35 3281-1162

vendas@procipa.com.br

procipa_epi

procipa

procipa - epi de couro



1